



Saferstep LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.

Produktbeskrivning

- Hyllupphängningsstegen är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: Eloxerade.
Förband mellan steg och stegsidor: flänsade
Material: Aluminium
Produkttyp: Falsad rullbar hyllstege med steg
Stegdjup: 80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 265 mm
Stegpinne-/stegtyp: Safer Step



Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Transportdimensioner	Vertikal inhängningshöjd	max. vertikal inhängningshöjd	min. vertikal inhängningshöjd
1041356	6	1.940 mm × 423 mm × 73 mm	=1,31m-=1,78 m	= 1.78 m	= 1.31 m
1041358	8	2.500 mm × 423 mm × 73 mm	=1,79m-=2,28 m	= 2.28 m	= 1.79 m
1041360	10	3.060 mm × 423 mm × 73 mm	=2,29m-=2,82 m	= 2.82 m	= 2.29 m
1041362	12	3.620 mm × 423 mm × 73 mm	=2,83m-=3,35 m	= 3.35 m	= 2.83 m
1041364	14	4.180 mm × 423 mm × 73 mm	=3,36m-=3,87 m	= 3.87 m	= 3.36 m