

Comfortstep Trec LH


Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

Produktbeskrivning

- Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Stegdjup: 80 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 250 mm
 Stegpinne-/stegtyp: klädd stegframkant
 Tillämpad standard: EN 131 professional



till produkten



Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal steg	Arbetshöjd	Transportdimensioner	Vertikal inhängningshöjd	Vikt	max. vertikal inhängningshöjd	min. vertikal inhängningshöjd
41412	6	2.75 m	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	≈1,84m-≈2,08 m	4.5 kg	2.08 m	1.84 m
41413	7	3 m	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	≈2,09m-≈2,33 m	5.2 kg	2.33 m	2.09 m
41414	8	3.25 m	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	≈2,34m-≈2,58 m	5.9 kg	2.58 m	2.34 m
41415	9	3.5 m	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	≈2,59m-≈2,83 m	6.6 kg	2.83 m	2.59 m
41416	10	3.75 m	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	≈2,84m-≈3,08 m	7.6 kg	3.08 m	2.84 m