Skyline EFA 2E

Spänning på höjden: specialstegen för spänningsförande arbeten eller i kemiska miljöer med bekväm höjdjustering.



till produkten

Produktbeskrivning

- Spänning på höjden: specialstegen för spänningsförande arbeten eller i kemiska miljöer med bekväm höjdjustering.
- Stegsida och stegpinnar av glasfiberförstärkt plast för hög hållbarhet.
- Uppfyller högspänningskraven för stegar av isolerande material i enlighet med DIN EN 61478 respektive VDE 0682, avsnitt 6.5, kategori 1/30 KV.
- Godkänd för arbeten med elektrisk spänning (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Mycket lätt och bekväm höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm tack vare syntetiskt rep och trissa.
- Vägghjul med yta som skonar underlaget.
- Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberarmerad polyester för hög kemisk hållbarhet.
- Åldringsbeständig i enlighet med SS EN ISO 4892-2.
- Understegens yttre bredd: 430 mm.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Garanti: Missing translation
Hjul: Gummi
Material: GFK
Stegdjup: 30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 270 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad
Stegsidans höjd: 90 mm
Tillämpad standard: EN 131 professional
Yttre bredd till understege: 420 mm

Produktvarianter

Ordernummer	Antal stegpinnar	Antal stegpinnar	Arbetshöjd	Bredd stegfot	Steglängd, nedsänkt	Steglängd, upphissad	Transportdimensioner
41274	14	2 × 14	7.95 m	1.1 m	4.09 m	7.17 m	4.100 mm × 470 mm × 150 mm
41276	16	2 × 16	8.5 m	1.2 m	4.64 m	7.72 m	4.650 mm × 450 mm × 150 mm

Ordernummer	Vikt
41274	35.7 kg
41276	41.3 kg