


Seventec S

Hög stäsäkerhet, bekväm upp- och nedstigning tack vare djupa steg och slät yta på stegsidans utsida för en behaglig greppkänsla.

Produktbeskrivning

- 85 mm djupa steg för säker stabilitet.
- Stor säkerhetsplattform (380 x 260 mm) med inbyggd gångjärnsanslutning.
- Hög stabilitet tack vare dubbla knäleder.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med avläggningshylla i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av extruderade aluminiumprofiler.



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: natur
 Förband mellan steg och stegsidor: nitad
 Längd som arbetsplattform: 260 mm
 Plattformsbredd: 380 mm
 Produkttyp: Nitad trappstege
 Stegdjup: 85 mm
 Steglås: Stel förbindning
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 218 mm
 Stegpinne-/stegtyp: räfflad
 Stegsidans höjd steg-/stöddel: 87mm / 87mm
 Verktygshylla: Aluminium

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Steglängd	Transportdimensioner	Undre, yttre bredd	Vikt	lodrät höjd
40333	3	2.7 m	0,73 m × 0,45 m	0.7 m	1.44 m	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	0.45 m	6 kg	1.33 m
40334	4	2.9 m	0,88 m × 0,47 m	0.9 m	1.67 m	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	0.47 m	7 kg	1.54 m
40335	5	3.1 m	1,04 m × 0,49 m	1.1 m	1.9 m	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	0.49 m	8 kg	1.76 m
40336	6	3.35 m	1,19 m × 0,51 m	1.35 m	2.13 m	2.140 mm × 530 mm × 250 mm	0.52 m	9 kg	1.97 m

Ordernummer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Steglängd	Transportdimensioner	Undre, yttre bredd	Vikt	lodrät höjd
40337	7	3.55 m	1,35 m × 0,54 m	1.55 m	2.35 m	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	0.54 m	10.5 kg	2.19 m
40338	8	3.75 m	1,51 m × 0,56 m	1.75 m	2.6 m	2.590 mm × 570 mm × 250 mm	0.56 m	13 kg	2.41 m
40340	10	4.2 m	1,82 m × 0,6 m	2.2 m	3.05 m	3.050 mm × 630 mm × 250 mm	0.61 m	14 kg	2.82 m