

Saferstep B

Den bekväma versionen för flexibel användning med hög säkerhet tack vare Safer Step Technology och bekväm greppkänsla.

Produktbeskrivning

- Den bekväma versionen för flexibel användning med hög säkerhet tack vare Safer Step Technology och bekväm greppkänsla.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Gångjärn av tryckgjuten aluminium.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Maximal arbetshöjd tack vare 280 mm höga steg.



till produkten



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Stegdjup: 80 mm
 Steglås: Missing translation
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 265 mm
 Stegpinne-/stegtyp: Safer Step
 Stegsidans höjd: 68 mm
 Tillämpad standard: EN 131 professional



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Antal steg	Arbets höjd	Basyta	Steglängd	Transportdimensioner	Undre, yttre bredd
41303	3	2 × 3	2.3 m	0,8 m × 0,44 m	0.88 m	875 mm × 445 mm × 230 mm	0.44 m
41304	4	2 × 4	2.55 m	0,99 m × 0,47 m	1.15 m	1.153 mm × 475 mm × 230 mm	0.47 m
41305	5	2 × 5	2.8 m	1,18 m × 0,5 m	1.42 m	1.425 mm × 505 mm × 230 mm	0.5 m
41306	6	2 × 6	3.05 m	1,38 m × 0,53 m	1.7 m	1.705 mm × 535 mm × 230 mm	0.53 m
41307	7	2 × 7	3.3 m	1,58 m × 0,56 m	1.98 m	1.985 mm × 565 mm × 230 mm	0.56 m
41308	8	2 × 8	3.6 m	1,77 m × 0,59 m	2.27 m	2.275 mm × 595 mm × 230 mm	0.59 m
41310	10	2 × 10	4.15 m	2,16 m × 0,65 m	2.83 m	2.835 mm × 655 mm × 230 mm	0.65 m
41312	12	2 × 12	4.65 m	2,55 m × 0,71 m	3.39 m	3.390 mm × 715 mm × 230 mm	0.71 m
41314	14	2 × 14	5.2 m	2,95 m × 0,77 m	3.95 m	3.950 mm × 775 mm × 230 mm	0.77 m
41316	16	2 × 16	5.7 m	3,34 m × 0,83 m	4.51 m	4.510 mm × 830 mm × 230 mm	0.83 m



Ordernummer	Vikt	lodrät höjd
41303	4.6 kg	0.8 m
41304	6.1 kg	1.06 m
41305	7.6 kg	1.32 m
41306	9.3 kg	1.58 m
41307	10.9 kg	1.84 m
41308	12.7 kg	2.1 m
41310	16.4 kg	2.62 m
41312	20.3 kg	3.15 m
41314	24.4 kg	3.67 m
41316	28.8 kg	4.21 m