

XLstep B

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.
- Djupa steg som gör att du orkar stå längre.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Stegdjup: 80 mm
 Steglås: Missing translation
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 250 mm
 Stegpinne-/stegtyp: räfflad
 Tillämpad standard: EN 131 professional



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal steg	Antal steg	Arbetshöjd	Basyta	Steglängd	Stegsidans höjd	Transportdimensioner
41263	3	2 × 3	2.25 m	0,72 m × 0,44 m	0.82 m	42 mm	820 mm × 440 mm × 170 mm
41264	4	2 × 4	2.5 m	0,92 m × 0,47 m	1.09 m	42 mm	1.090 mm × 470 mm × 170 mm
41265	5	2 × 5	2.75 m	1,12 m × 0,5 m	1.36 m	42 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
41266	6	2 × 6	3 m	1,32 m × 0,53 m	1.63 m	42 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm
41267	7	2 × 7	3.25 m	1,54 m × 0,56 m	1.9 m	48 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm
41268	8	2 × 8	3.5 m	1,74 m × 0,59 m	2.17 m	48 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
41270	10	2 × 10	4 m	2,15 m × 0,64 m	2.71 m	48 mm	2.710 mm × 640 mm × 170 mm

Ordernum mer	Undre, yttre bredd	Vikt	lodrät höjd
41263	0.44 m	2.6 kg	0.74 m
41264	0.47 m	3.4 kg	0.99 m
41265	0.5 m	4.5 kg	1.24 m
41266	0.53 m	6.1 kg	1.49 m



Ordernummer	Undre, yttre bredd	Vikt	lodrät höjd
41267	0.56 m	8.3 kg	1.74 m
41268	0.59 m	11.3 kg	1.99 m
41270	0.64 m	15.8 kg	2.49 m