

Combimaster X

Praktisk steg med dubbelfunktion som anliggande steg och trappsteg för flexibel användning.

Produktbeskrivning

- Praktisk steg med dubbelfunktion som anliggande steg och trappsteg för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande steg eller som wienersteg/trappsteg.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Stegdjup: 30 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 265 mm
 Stegpinne-/stegtyp: räfflad
 Stegsidans höjd: 58 mm

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal stegpinnar	Antal stegpinnar	Arbets höjd som anliggande steg	Arbets höjd som trappsteg	Bredd stegfot	Längd som anliggande steg	Längd som trappsteg
41941	4	2 × 4	3.35 m	2.55 m	0.75 m	2.5 m	1.3 m
41942	6	2 × 6	4.4 m	3.1 m	0.8 m	3.6 m	1.85 m
41943	8	2 × 8	5.45 m	3.6 m	0.9 m	4.7 m	2.4 m

Ordernummer	Transportdimensioner	Vikt
41941	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	6 kg
41942	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	8 kg
41943	2.410 mm × 360 mm × 130 mm	12 kg