

Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517

Produktbeskrivning

- För förankring behövs minst två säkerhetstakhakar, placerade som förskrivet. För stegar som är upp till 4,2 m långa krävs två bärande säkerhetstakhakar.
- För varje ytterligare stegdel med en längd på 2,00 m resp. 2,80 m krävs en extra hake. För stegar med en längd på 4,20 m krävs två extra hakar.



till produkten



Produktfunktioner

Garanti: Missing translation

Tips och specialfunktioner

Bärande säkerhetstakhakar ska placeras mitt på takreglarna. Minsta takregeluppsättning: 60 x 80 mm.

Produktvarianter

Ordernummer	Färg	Material	Transportdimensioner	Utförande	Vikt
40969	Förzinkat stål	Förzinkat stål	450 mm x 210 mm x 30 mm	för pann- och falstegel	1.2 kg
40490	Kopparbrun	Stål, pulverlackerat.	430 mm x 200 mm x 30 mm	för pann- och falstegel	1.1 kg
40970	Tegelröd	Stål, pulverlackerat.	450 mm x 210 mm x 30 mm	för pann- och falstegel	1.2 kg
40967	Brun	Stål, pulverlackerat.	450 mm x 210 mm x 30 mm	för pann- och falstegel	1.2 kg
41399	Antracitgrå	Stål, pulverlackerat.	450 mm x 200 mm x 30 mm	för pann- och falstegel	1.2 kg
41386	Förzinkat stål	Förzinkat stål	430 mm x 190 mm x 30 mm	För bibertegel	1 kg
40492	Kopparbrun	Stål, pulverlackerat.	430 mm x 200 mm x 30 mm	För bibertegel	1.2 kg
41387	Tegelröd	Stål, pulverlackerat.	420 mm x 200 mm x 30 mm	För bibertegel	1 kg
41388	Brun	Stål, pulverlackerat.	430 mm x 190 mm x 30 mm	För bibertegel	1 kg
41389	Antracitgrå	Stål, pulverlackerat.	430 mm x 190 mm x 30 mm	För bibertegel	1 kg