AMA P

Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.



till produkten

Produktbeskrivning

- Modullösningen för flexibel och stationär användning: utökningsbar från ett steg upp till kompletta arbetsplattformar i olika höjder.
- Moduluppbyggnad för anpassning och utökning enligt behov, tillgänglig som mobil eller stationär arbetsplattform.
- Lätt och bekväm att hantera.
- Extremt kraftig, vridstyv och korrossionsskyddad konstruktion av lättmetall.
- Basmodulen med två steg kan enkelt utökas upp till tre extra steg för mobil användning.
- Många olika tillbehör för stationär och mobil användning.
- Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.
- Bekväma och säkra steg (555 x 250 mm) av räfflad aluminium.

Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
Garanti: Missing translation
Material: Aluminium
Plattformsbredd: 555 mm
Plattformslängd: 250 mm
Stegdjup: 250 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 200 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad
Tillämpad standard: EN 14183

Produktvarianter

Ordernummer	Arbetshöjd	Modulkombination	Plattformshöjd	Separata moduler	Totalt plattformsdjup	Transportdimensioner	Vikt
40261	2.2 m	A	0.2 m	Modul A	0.3 m	580 mm × 290 mm × 200 mm	2.9 kg
40260	2.4 m	B	0.4 m	Modul B	0.55 m	620 mm × 550 mm × 400 mm	4.8 kg
40262	2.4 m	B + C	0.4 m	Modul C	0.8 m	610 mm × 280 mm × 380 mm	3.9 kg
40263	2.6 m	B + D	0.6 m	Modul D	0.8 m	630 mm × 290 mm × 590 mm	4.4 kg
40264	2.8 m	B + D + E	0.8 m	Modul E	1.05 m	660 mm × 290 mm × 790 mm	4.8 kg
40265	2.99 m	B + D + E + F	0.99 m	Modul F	1.3 m	690 mm × 290 mm × 980 mm	5.5 kg

Ordernummer	max. total vikt
40261	2.9 kg
40260	4.8 kg
40262	8.7 kg
40263	9.2 kg
40264	14 kg
40265	19.5 kg