

Mobil plattformstrappa, kan beträdas från en sida, steg och plattform av stålgaller

Den flexibla åtkomstlösningen med gallersteg för högre halksäkerhet vid användning i våtutrymmen.

Produktbeskrivning

- Den flexibla åtkomstlösningen med gallersteg för högre halksäkerhet vid användning i våtutrymmen.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare 1 meter högt plattformsräcke på tre sidor.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium/stål, förzinkad
 Plattformsbredd: 600 mm
 Plattformslängd: 800 mm
 Räckeshöjd: 1000 m
 Stegdjup: 200 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 240 mm
 Stegpinne-/stegtyp: Stål gallerdurk
 Tillämpad standard: EN 131-7

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Transportdimensioner	Vikt
41951	3	2.7 m	0,77 m × 1,27 m	0.72 m	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	41.5 kg
41952	4	2.95 m	0,82 m × 1,45 m	0.96 m	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	47.5 kg
41953	5	3.2 m	0,87 m × 1,63 m	1.2 m	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	53.6 kg
41954	6	3.45 m	0,93 m × 1,81 m	1.44 m	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	59.7 kg
41955	7	3.7 m	0,98 m × 1,99 m	1.68 m	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	66 kg
41956	8	3.9 m	1,03 m × 2,17 m	1.92 m	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm	72.9 kg



Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).
 För modeller tillverkade före 2014 ska monteringsanvisningen för fjäderhjul beaktas i enlighet med standarden EN 131-7.