

Mobil plattformstrappa, kan beträdas från båda sidorna, steg och plattform av lättmetall

Maximal flexibilitet vid upp- och nedstigning, större arbetsområde på stegen, hög mobilitet och säker stabilitet tack vare fyra fjädrande hjul.

Produktbeskrivning

- Maximal flexibilitet vid upp- och nedstigning, större arbetsområde på stegen, hög mobilitet och säker stabilitet tack vare fyra fjädrande hjul.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare dubbelsidigt 1,00 meter högt plattformsräcke.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.



Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör). För modeller tillverkade före 2014 ska monteringsanvisningen för fjäderhjul beaktas i enlighet med standarden EN 131-7.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Plattformbredd: 600 mm
 Plattformslängd: 800 mm
 Räckeshöjd: 1000 m
 Stegdjup: 200 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 240 mm
 Stegpinne-/stegtyp: räfflad
 Tillämpad standard: EN 131-7

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Transportdimensioner	Vikt
41981	3	2 x 3	2.7 m	0,77 m x 1,51 m	0.72 m	1.300 mm x 820 mm x 470 mm	31.2 kg
41982	4	2 x 4	2.95 m	0,82 m x 1,79 m	0.96 m	1.980 mm x 880 mm x 300 mm	36 kg
41983	5	2 x 5	3.2 m	0,87 m x 2,06 m	1.2 m	1.850 mm x 940 mm x 440 mm	41 kg
41984	6	2 x 6	3.45 m	0,93 m x 2,34 m	1.44 m	2.200 mm x 1.020 mm x 410 mm	46.2 kg
41985	7	2 x 7	3.7 m	0,98 m x 2,62 m	1.68 m	2.250 mm x 1.060 mm x 410 mm	51.7 kg
41986	8	2 x 8	3.9 m	1,03 m x 2,9 m	1.92 m	2.820 mm x 1.120 mm x 410 mm	57.5 kg

