

Mobil plattformstrappa, kan beträdas från båda sidorna, steg och plattform av stålgaller

Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.

Produktbeskrivning

- Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare dubbelsidigt 1,00 meter högt plattformsräcke.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium/stål, förzinkad
 Plattformsbredd: 600 mm
 Plattformslängd: 800 mm
 Räckeshöjd: 1000 m
 Stegdjup: 200 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 240 mm
 Stegpinne-/stegtyp: Stål gallerdurk
 Tillämpad standard: EN 131-7

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Transportdimensioner	Vikt
41962	4	2 x 4	2.95 m	0,82 m x 1,79 m	0.96 m	1.960 mm x 830 mm x 300 mm	59.2 kg
41963	5	2 x 5	3.2 m	0,87 m x 2,06 m	1.2 m	1.850 mm x 890 mm x 460 mm	70.1 kg
41964	6	2 x 6	3.45 m	0,93 m x 2,34 m	1.44 m	2.140 mm x 930 mm x 380 mm	80.7 kg



Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).
 För modeller tillverkade före 2014 ska monteringsanvisningen för fjäderhjul beaktas i enlighet med standarden EN 131-7.