



ZARGES

# ZAP Telemaster S

Säker och flexibel: Arbetsplattformen är höjdjusterbar, har runtgående räcke för säkert arbete, är enkel att förflytta och kompakt i hopfällt läge.

## Produktbeskrivning

- Höjdjusterbar plattform med stor arbetsyta och räcke runt om för säker och bekväm arbetsställning.
- Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattformssteg.
- Väldigt enkel montering - ledstänger och räckena fälls automatiskt ned vid monteringen.
- Nås via trappa, och mycket kompakt i hopfällt skick för transport och förvaring.
- Enkel att flytta tack vare två hjul på baksidan.
- Stor arbetsyta 665 x 440 mm av plywood limmad i 7 skikt, med räcke och list i knähöjd för optimal arbetssäkerhet och bekvämlighet.
- Är i enlighet med standarden EN 131-7.
- Kan enkelt förflyttas med två hjul, även i monterat tillstånd.
- Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummblandning för halksäker stabilitet.
- Kan stå fritt i trappor.
- Artikelnr 41325: utan stödben.
- Vid användning utomhus krävs fyra ballastvikter (best.nr 41331).



## Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg  
Garanti: Missing translation  
Längd: 0.4 m  
Plattformsbredd: 440 mm  
Plattformslängd: 665 mm  
Plattformsmaterial: Limmad plywoodskiva i 7 skikt  
Räckeshöjd: 1 m  
Stegdjup: 30 mm  
Tillämpad standard: EN 131-7  
Verktøjshylla: Aluminium

## Produktvarianter

| Ordernummer | Antal stegpinnar inkl. plattform | Arbetshöjd | Basyta, nedsänkta stödben L x B | Basyta, upphissade stödben L x B | Bredd | Bredd, indragen | Bredd, utdragen |
|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|

ZARGES AB  
Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000  
Fax: +46-8-59111965

www.zarges.com  
stegar@zarges.se

Fel och utelämnanden.

Effektiv 2024-4-19

1/2



| Ordernummer | Antal stegpinnar inkl. plattform | Arbetshöjd | Basyta, nedsänkta stödben L x B | Basyta, upphissade stödben L x B | Bredd  | Bredd, indragen | Bredd, utdragen |
|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 41325       | 5                                | 3.34 m     | 1,45m × 1 m                     | 1,45m × 1 m                      | 2.16 m | 1 m             | 1 m             |
| 41326       | 7                                | 3.83 m     | 1,8m × 0,81 m                   | 1,8m × 2,25 m                    | 2.44 m | 0.81 m          | 2.25 m          |
| 41327       | 9                                | 4.35 m     | 2,2m × 0,81 m                   | 2,2m × 2,55 m                    | 2.72 m | 0.81 m          | 2.55 m          |
| 41328       | 12                               | 5.15 m     | 2,8m × 0,81 m                   | 2,8m × 2,5 m                     | 3.28 m | 0.81 m          | 2.5 m           |

| Ordernummer | Höjd inklusive räcke | Längd, indragen | Längd, utdragen | Plattformshöjd                               | Transportdimensioner         | Vikt    |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 41325       | max. 2.37 m          | 1.45 m          | 1.45 m          | 0,81m / 1,08m / 1,34m                        | 2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm | 28 kg   |
| 41326       | max. 2.86 m          | 1.8 m           | 1.8 m           | 1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m                  | 2.440 mm × 820 mm × 400 mm   | 34 kg   |
| 41327       | max. 3.38 m          | 2.2 m           | 2.2 m           | 1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m           | 2.720 mm × 820 mm × 400 mm   | 38.5 kg |
| 41328       | max. 4.17 m          | 2.8 m           | 2.8 m           | 1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m / 3,15m | 3.280 mm × 820 mm × 400 mm   | 50 kg   |