

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.

Produktbeskrivning

- Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.
- Säker och snabb uppställning och nedplockning tack vare förelöpande räcke (i stället för räcke och diagonalstag) och plattformar med mellanrum på 2 m.
- Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,35 m upp till 13,20 m, påbyggbar med seriedelar.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjddjusterbara 200 mm länkhjul (best.nr 42917) för millimeternoggrann höjdtjämnning.



Tips och specialfunktioner

Genom att lägga till de relevanta S-Plus-enkeldelarna går det att eftermontera standardvarianter av Z 600-körstativ med utliggare på ett säkert sätt.

Produktfunktioner

Garanti: Missing translation
Hjul, spindelbara: Ja
Hjuldiameter: 200 mm
Hjuldiameter: 50 mm
Klotyp: Missing translation
Plattformens storlek: 1,2m × 1,8m
Plattformsbredd: 1.2 m
Plattformslängd: 1.8 m
Ställningsbredd: 1.35 m
Ställningsklass: 3 (= 200 kg/m²)
Ställningslängd: 1.8 m
Stångdiameter: 50 mm
Tillämpad standard: EN 1004-1

Produktvarianter

Ordernummer	Arbetshöjd	Plattformshöjd	Ställningshöjd	Transportdimensioner	Vikt
52425	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	105.6 kg
52435	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	140.7 kg
52445	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	190.5 kg
52455	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	197.1 kg
52465	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	242.5 kg

Ordernummer	Arbetshöjd	Plattformshöjd	Ställningshöjd	Transportdimensioner	Vikt
52475	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	248.5 kg
52485	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	293.9 kg
52495	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	300.5 kg
52505	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	345.9 kg
52515	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	352.5 kg
52525	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	397.9 kg