



CompactMaster S-PLUS 1T

Med skyddsräcke och 2 meters plattformsavstånd erbjuder den vinnande ställningen säker och snabb uppbyggnad.

Produktbeskrivning

- Ställningsbredd: 0,85 m (till ytterkant gångjärn fällbar enhet); Ställningslängd: 1,80 m.
- Arbetshöjder från 3,75 m upp till 13,55 m, kan byggas på med seriedelar.
- Basmodul som kan fällas ihop för snabb montering och nermontering.
- Ställningsgrupp 3 (kan belastas till 200 kg/m²) enligt SS EN 1004.
- Standardhjul: höjdställbara 150 mm länkhjul (best.nr 42759) för millimeternoggrann höjdotjämnning.



Produktfunktioner

Längd som arbetsplattform: 1.8 m
Plattformens storlek: 0,6m × 1,8m
Plattformsbredd: 0.6 m
Transportdimensioner: 0 mm0 mm0 mm

Produktvarianter

Ordernummer	Arbetshöjd	Plattformshöjd	Ställningshöjd	Vikt
53099	3.75 m	1.75 m	3 m	76.4 kg
53121	4.6 m	2.6 m	3.85 m	123.6 kg
53131	5.7 m	3.7 m	4.95 m	147.8 kg
53141	6.55 m	4.55 m	5.8 m	165.6 kg
53151	7.65 m	5.65 m	6.9 m	189.8 kg
53161	8.5 m	6.5 m	7.75 m	216 kg
53171	9.6 m	7.6 m	8.9 m	231.8 kg
53181	10.45 m	8.4 m	9.7 m	249.6 kg
53191	11.6 m	9.6 m	10.85 m	273.8 kg
53101	12.4 m	10.4 m	11.7 m	291.6 kg
53111	13.55 m	11.55 m	12.8 m	315.8 kg