

Flerdelade fasadstegssystem, aluminiumeloxerade

Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- För stationör montering i enlighet med BGV D 36 och DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
- Med ryggskydd.
- Stegens bredd: 520 mm.
- Det går att välja mellan väggfästen med olika väggavstånd på upp till 600 mm.
- Avståndet mellan väggstöden får vara högst 2 m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggstöd.
- Det går att välja säkerhetsbommar, åtkomstsäkringar samt plattformar utifrån behov.
- Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan färdigställas på begäran.

Produktfunktioner

Garanti: Missing translation
Material: Aluminium, eloxerat

Produktvarianter

Ordernum mer	Steghöjd	Steglängd inkl. utstigningssida
58507	10.7 m	11.8 m
58518	11.8 m	12.9 m
58526	12.6 m	13.7 m
58538	13.8 m	14.9 m
58549	14.9 m	16 m
58557	15.7 m	16.8 m
58568	16.8 m	17.9 m
58580	18 m	19.1 m
58591	19.1 m	20.2 m



till produkten



Tips och specialfunktioner

Pluggar och skruvar för väggfastgörandet ingår inte i leveransomfånget.
Följande angivna anläggningspriser uppdelade i två är beräknade på följande sätt: väggförankring i U-bygelform, 200 mm styva utstegsstativ som är raka på båda sidorna, bytesplattform, inkl. ryggskydd enligt DIN 18 799-1. Vid användningsbehov som avviker från det ber vi dig använda vårt planeringssystem för fasadstegar.