



Flerdelade fasadstegsystem, galvaniserat stål

Snabb åtkomstlösning med bytesplattform för byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- För stationör montering i enlighet med BGV D 36 och DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
- Med ryggskydd.
- Stegens bredd: 520 mm.
- Det går att välja mellan väggfästen med olika väggavstånd på upp till 600 mm.
- Avståndet mellan väggförankringarna får vara högst 2,00 m.
- Det går att välja säkerhetsbommar, åtkomstsäkringar samt plattformar utifrån behov.
- Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan färdigställas på begäran.

Produktfunktioner

Material: Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571)

Produktvarianter

Ordernummer	Steghöjd	Steglängd inkl. utstigningssida
58707	10.7 m	11.8 m
58718	11.8 m	12.9 m
58726	12.6 m	13.7 m
58738	13.8 m	14.9 m
58749	14.9 m	16 m
58757	15.7 m	16.8 m
58768	16.8 m	17.9 m
58780	18 m	19.1 m
58791	19.1 m	20.2 m



Tips och specialfunktioner

Pluggar och skruvar för väggfastgörandet ingår inte i leveransomfånget. Följande angivna anläggningspriser uppdelade i två är beräknade på följande sätt: väggförankring i U-bygelform, 200 mm styva utstegsstativ som är raka på båda sidorna, bytesplattform, inkl. ryggskydd enligt DIN 18 799-1. Vid användningsbehov som avviker från det ber vi dig använda vårt planeringssystem för fasadstegar.