



# Schaktlock av aluminium med kar

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornig 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



## Produktfunktioner

Bygghöjd: 80 mm  
Material i kåpa: Aluminium  
Material i ram: Aluminium  
Trågdjup: 60 mm

## Produktvarianter

Ordernummer	Transportdimensioner	Yttermått L x B x H	fri bredd schakt	fri längd schakt	fritt schaktmått
47000	440 mm x 440 mm x 70 mm	440 mm x 440 mm	300 mm	300 mm	300mm x 300mm
47001	590 mm x 590 mm x 70 mm	590 mm x 590 mm	450 mm	450 mm	450mm x 450mm
47002	640 mm x 640 mm x 70 mm	640 mm x 640 mm	500 mm	500 mm	500mm x 500mm
47004	740 mm x 740 mm x 70 mm	740 mm x 740 mm	600 mm	600 mm	600mm x 600mm
47005	770 mm x 770 mm x 70 mm	775 mm x 775 mm	635 mm	635 mm	635mm x 635mm
47007	940 mm x 940 mm x 70 mm	940 mm x 940 mm	800 mm	800 mm	800mm x 800mm
47010	1.140 mm x 1.140 mm x 70 mm	1.140 mm x 1.140 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm x 1.000mm