

K 470 universallåda, IP 65

För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.

Produktbeskrivning

- För alla användningsområden där täthet och ett förhöjt skydd mot fukt, stänkvatten och damm efterfrågas.
- Täthet IP 65 enligt EN 60 529 tack vare skumtätningen i locket.
- 3 standardstorlekar från lager, kundspecifika utföranden på förfrågan.
- Godkänd för transport av farligt gods.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).
- Automatiskt tryckutjämningsmembran
- Täthet bekräftad genom certifikat från TÜV SÜD.
- Tillgänglig för de flesta K 470.
- Tre standardstorlekar tillgängliga i lager



till produkten



Produktfunktioner

Antal handtag: 2
 Förslutningar: Comfortförslutningar
 Förstärkta hörn: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 IP-klassning: Missing translation
 Inbyggda hjul: Missing translation
 Kantförstärkningar runt om: Missing translation
 Material: Aluminium
 Stapelhörn: Missing translation
 Stapelhörnens färg: Missing translation
 Stapelhörnens material: Aluminium
 Tätning: Locktätning av skum

Tips och specialfunktioner

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
 OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).

Produktvarianter

Ordernummer	Innermått L x B x H	Vikt	Volym	Ytermått L x B x H	max. tillåten bruttovikt för farligt gods
366206	550 mm x 350 mm x 380 mm	5,3 kg	73 l	600 mm x 400 mm x 410 mm	75 kg
366217	750 mm x 550 mm x 380 mm	10 kg	157 l	800 mm x 600 mm x 410 mm	102 kg
366218	750 mm x 550 mm x 580 mm	12 kg	239 l	800 mm x 600 mm x 610 mm	126 kg