



ZARGES

# Trappa - 40055206

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

## Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.



till produkten



## Tips och specialfunktioner

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## Produktfunktioner

Antal steg: 7

Belastning: max. 300 kg

Garanti: Missing translation

Helhetslängd: 1081 mm

Lutning: 60 °

Plattformshöjd: 1750 mm

Stegbredd: 600 mm

Tillämpad standard: EN ISO 14122

load-capacity-step-td: 150 kg

## Tillbehör och reservdelar

| Bild | Ordernummer | namn | Typ |
|------|-------------|------|-----|
|------|-------------|------|-----|