



# Trappa - 40055210

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

## Produktbeskrivning

- Olika lutningar: 45° för bekväm stabilitet eller 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, extruderade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanelordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: DIN EN ISO 14122.




## Tips och specialfunktioner

Tillämpad standard: DIN EN ISO 14122.

## Produktfunktioner

Antal steg: 11  
Lodrät höjd: 2750 mm  
Lutning: 60 °  
Stegbredd: 600 mm  
Utliggning: 1700 mm

## Tillbehör och reservdelar

Bild	Ordernummer	namn	Typ
	42355278	Klämspak	Tillbehör
	42355290	Ledstång 11 steg	Tillbehör
	800510	Ändtapp	Reservdel
	800513	Bygel till ändkåpa	Reservdel
	800512	Klämspak	Reservdel