



Trappa - 40055332

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- Olika lutningar: 45° för bekväm stabilitet eller 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, extruderade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: DIN EN ISO 14122.




Tips och specialfunktioner

Tillämpad standard: DIN EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Antal steg: 13
Lodrät höjd: 3250 mm
Lutning: 60 °
Stegbredd: 1000 mm
Utliggning: 1990 mm

Tillbehör och reservdelar

| Bild | Ordernummer | namn | Typ |
|---|-------------|--------------------|-----------|
|  | 42355278 | Klämspak | Tillbehör |
| | 42355292 | Ledstång 13 steg | Tillbehör |
| | 800510 | Ändtapp | Reservdel |
| | 800513 | Bygel till ändkåpa | Reservdel |
| | 800512 | Klämspak | Reservdel |