Trappa med plattform

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på www.creaxess.se. Som inloggad användare får du offert på din konfigration.



till produkten



Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringselement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Produktfunktioner

Belastning: max. 300 kg
Garanti: Missing translation
Plattformslängd: 600 mm
Tillämpad standard: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Helhetslängd	Lutning	Plattformshöjd	Stegbredd
40155424	5	1730 mm	45 °	1070 mm	600 mm
40155426	7	2160 mm	45 °	1500 mm	600 mm
40155428	9	2590 mm	45 °	1930 mm	600 mm
40155430	11	3020 mm	45 °	2360 mm	600 mm
40155432	13	3451 mm	45 °	2790 mm	600 mm
40155434	15	3881 mm	45 °	3220 mm	600 mm
40155436	17	4311 mm	45 °	3650 mm	600 mm
40155438	19	4741 mm	45 °	4080 mm	600 mm

Ordernummer	Antal steg	Helhetslängd	Lutning	Plattformshöjd	Stegbredd
40155444	5	1730 mm	45 °	1070 mm	800 mm
40155446	7	2160 mm	45 °	1500 mm	800 mm
40155448	9	2590 mm	45 °	1930 mm	800 mm
40155450	11	3020 mm	45 °	2360 mm	800 mm
40155452	13	3451 mm	45 °	2790 mm	800 mm
40155454	15	3881 mm	45 °	3220 mm	800 mm
40155456	17	4311 mm	45 °	3650 mm	800 mm
40155458	19	4741 mm	45 °	4080 mm	800 mm
40155464	5	1730 mm	45 °	1070 mm	1000 mm
40155466	7	2160 mm	45 °	1500 mm	1000 mm
40155468	9	2590 mm	45 °	1930 mm	1000 mm
40155470	11	3020 mm	45 °	2360 mm	1000 mm
40155472	13	3451 mm	45 °	2790 mm	1000 mm
40155474	15	3881 mm	45 °	3220 mm	1000 mm
40155476	17	4311 mm	45 °	3650 mm	1000 mm
40155478	19	4741 mm	45 °	4080 mm	1000 mm
40155364	5	1407 mm	60 °	1250 mm	600 mm
40155366	7	1695 mm	60 °	1750 mm	600 mm
40155368	9	1984 mm	60 °	2250 mm	600 mm
40155370	11	2273 mm	60 °	2750 mm	600 mm
40155372	13	2561 mm	60 °	3250 mm	600 mm
40155374	15	2850 mm	60 °	3750 mm	600 mm
40155376	17	3139 mm	60 °	4250 mm	600 mm
40155378	19	3427 mm	60 °	4750 mm	600 mm
40155384	5	1407 mm	60 °	1250 mm	800 mm
40155386	7	1695 mm	60 °	1750 mm	800 mm
40155388	9	1984 mm	60 °	2250 mm	800 mm
40155390	11	2273 mm	60 °	2750 mm	800 mm
40155392	13	2561 mm	60 °	3250 mm	800 mm
40155394	15	2850 mm	60 °	3750 mm	800 mm
40155396	17	3139 mm	60 °	4250 mm	800 mm
40155398	19	3427 mm	60 °	4750 mm	800 mm
40155404	5	1407 mm	60 °	1250 mm	1000 mm
40155406	7	1695 mm	60 °	1750 mm	1000 mm
40155408	9	1984 mm	60 °	2250 mm	1000 mm
40155410	11	2273 mm	60 °	2750 mm	1000 mm
40155412	13	2561 mm	60 °	3250 mm	1000 mm
40155414	15	2850 mm	60 °	3750 mm	1000 mm
40155416	17	3139 mm	60 °	4250 mm	1000 mm
40155418	19	3427 mm	60 °	4750 mm	1000 mm