

Arbetsplattform

Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.

Produktbeskrivning

- Missing translation

Produktfunktioner

Belastning: max. 300 kg
 Garanti: Missing translation
 Plattformslängd: 400 mm
 Tillämpad standard: EN ISO 14122
 load-capacity-step-td: 150 kg



till produkten



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal steg	Helhetslängd	Lutning	Plattformshöjd	Stegbredd
40855520	2	951 mm	45 °	400 mm	600 mm
40855521	3	1151 mm	45 °	600 mm	600 mm
40855522	4	1351 mm	45 °	800 mm	600 mm
40855523	5	1541 mm	45 °	990 mm	600 mm
40855524	2	951 mm	45 °	400 mm	800 mm
40855525	3	1151 mm	45 °	600 mm	800 mm
40855526	4	1351 mm	45 °	800 mm	800 mm
40855527	5	1541 mm	45 °	990 mm	800 mm
40855528	2	951 mm	45 °	400 mm	1000 mm
40855529	3	1151 mm	45 °	600 mm	1000 mm
40855530	4	1351 mm	45 °	800 mm	1000 mm
40855531	5	1541 mm	45 °	990 mm	1000 mm
40855540	2	864 mm	60 °	500 mm	600 mm



Ordernummer	Antal steg	Helhetslängd	Lutning	Plattformshöjd	Stegbredd
40855541	3	1008 mm	60 °	750 mm	600 mm
40855542	4	1147 mm	60 °	990 mm	600 mm
40855544	2	864 mm	60 °	500 mm	800 mm
40855545	3	1008 mm	60 °	750 mm	800 mm
40855546	4	1147 mm	60 °	990 mm	800 mm
40855548	2	864 mm	60 °	500 mm	1000 mm
40855549	3	1008 mm	60 °	750 mm	1000 mm
40855550	4	1147 mm	60 °	990 mm	1000 mm