



Översteg, fast

Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- På förfrågan med körställ för mobil användning.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.



Produktfunktioner

Belastning: max. 300 kg
Garanti: Missing translation
Plattformslängd: 600 mm
Tillämpad standard: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Fri höjd, stationär	Helhetslängd	Lutning	Stegbredd
40355933	4	740 mm	2431 mm	45 °	600 mm
40355934	5	950 mm	2851 mm	45 °	600 mm
40355935	6	1170 mm	3291 mm	45 °	600 mm
40355936	7	1380 mm	3711 mm	45 °	600 mm
40355937	8	1600 mm	4151 mm	45 °	600 mm
40355938	9	1810 mm	4571 mm	45 °	600 mm
40355939	10	2030 mm	5011 mm	45 °	600 mm
40355940	11	2240 mm	5431 mm	45 °	600 mm
40355943	4	740 mm	2431 mm	45 °	800 mm
40355944	5	950 mm	2851 mm	45 °	800 mm
40355945	6	1170 mm	3291 mm	45 °	800 mm
40355946	7	1380 mm	3711 mm	45 °	800 mm

Ordernummer	Antal steg	Fri höjd, stationär	Helhetslängd	Lutning	Stegbredd
40355947	8	1600 mm	4151 mm	45 °	800 mm
40355948	9	1810 mm	4571 mm	45 °	800 mm
40355949	10	2030 mm	5011 mm	45 °	800 mm
40355950	11	2240 mm	5431 mm	45 °	800 mm
40355953	4	740 mm	2431 mm	45 °	1000 mm
40355954	5	950 mm	2851 mm	45 °	1000 mm
40355955	6	1170 mm	3291 mm	45 °	1000 mm
40355956	7	1380 mm	3711 mm	45 °	1000 mm
40355957	8	1600 mm	4151 mm	45 °	1000 mm
40355958	9	1810 mm	4571 mm	45 °	1000 mm
40355959	10	2030 mm	5011 mm	45 °	1000 mm
40355960	11	2240 mm	5431 mm	45 °	1000 mm
40355903	4	880 mm	1915 mm	60 °	600 mm
40355904	5	1130 mm	2203 mm	60 °	600 mm
40355905	6	1380 mm	2492 mm	60 °	600 mm
40355906	7	1630 mm	2781 mm	60 °	600 mm
40355907	8	1880 mm	3069 mm	60 °	600 mm
40355908	9	2130 mm	3358 mm	60 °	600 mm
40355909	10	2380 mm	3647 mm	60 °	600 mm
40355910	11	2630 mm	3935 mm	60 °	600 mm
40355913	4	880 mm	1915 mm	60 °	800 mm
40355914	5	1130 mm	2203 mm	60 °	800 mm
40355915	6	1380 mm	2492 mm	60 °	800 mm
40355916	7	1630 mm	2781 mm	60 °	800 mm
40355917	8	1880 mm	3069 mm	60 °	800 mm
40355918	9	2130 mm	3358 mm	60 °	800 mm
40355919	10	2380 mm	3647 mm	60 °	800 mm
40355920	11	2630 mm	3935 mm	60 °	800 mm
40355923	4	880 mm	1915 mm	60 °	1000 mm
40355924	5	1130 mm	2203 mm	60 °	1000 mm
40355925	6	1380 mm	2492 mm	60 °	1000 mm
40355926	7	1630 mm	2781 mm	60 °	1000 mm
40355927	8	1880 mm	3069 mm	60 °	1000 mm
40355928	9	2130 mm	3358 mm	60 °	1000 mm
40355929	10	2380 mm	3647 mm	60 °	1000 mm
40355930	11	2630 mm	3935 mm	60 °	1000 mm