

Seventec RC S

Stegen för optimal säkerhet vid utomhusanvändning.

Produktbeskrivning

- Stegen för optimal säkerhet vid utomhusanvändning.
- Extra djupa steg med hål för avrinning av vätskor (för oljiga eller våta användningsområden) samt profilering för säker arbetsställning.
- Reflexremсор på stegsidorna för bättre synlighet vid dåliga siktförhållanden.
- 85 mm djupa steg med hål för god dränering av vätskor. Vartannat hål är kragat för en säker arbetsställning.
- Stor säkerhetsplattform (380 x 260 mm) med inbyggd gångjärnsanslutning.
- Hög stabilitet tack vare dubbla knäleder.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Två inbyggda upphängningskrokar.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med hylla i mitten.
- Släta och greppvänliga stegyttersidor.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Plattformsbredd: 380 mm
 Plattformslängd: 260 mm
 Stegdjup: 85 mm
 Steglås: Missing translation
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 218 mm
 Stegpinne-/stegtyp: RC-steg
 Stegsidans höjd: 87 mm
 Stegsidans höjd: 87 mm
 Stegsidans höjd steg-/stöddel: 87mm / 87mm
 Tillämpad standard: EN 131 professional
 Verktygshylla: Aluminium

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Steglängd	Transportdimensioner	Undre, yttre bredd
40493	3	2.7 m	0,71 m × 0,45 m	0.7 m	1.44 m	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	0.45 m
40494	4	2.9 m	0,88 m × 0,48 m	0.9 m	1.67 m	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	0.47 m
40495	5	3.1 m	1,05 m × 0,5 m	1.1 m	1.9 m	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	0.49 m



Ordernum mer	Vikt	lodrät höjd
-----------------	------	-------------

40493	6.3 kg	1.31 m
-------	--------	--------

40494	7.9 kg	1.54 m
-------	--------	--------

40495	8.1 kg	1.79 m
-------	--------	--------