

R13step S

Säker uppstigning tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- Stor arbetsplattform med R13-beläggning för säker och bekväm arbetsställning även vid längre arbeten.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg med R13-beläggning och profilering samt hål för god dränering av vätskor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Praktisk verktygshylla av aluminium för smådelar och verktyg.
- Plattform av strängpressad aluminiumprofil (300 x 250 mm) med R13-beläggning ger optimal stabilitet även under tidskrävande arbeten.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar fr.o.m. 5 steg.
- Maximal arbetshöjd tack vare 280 mm höga steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

R13-beläggning på både plattform och steg.
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Beläggning: Missing translation
 Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
 Garanti: Missing translation
 Material: Aluminium
 Plattformsbredd: 300 mm
 Plattformslängd: 250 mm
 Stegdjup: 80 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 265 mm
 Stegpinne-/stegtyp: R13-steg
 Stegsidans höjd: 73 mm
 Stegsidans höjd: 58 mm
 Stegsidans höjd steg-/stöddel: 73mm / 58mm
 Tillämpad standard: EN 131 professional
 Verktygshylla: Aluminium

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Steglängd	Steglås	Transportdimensioner
41636	3	2.8 m	0,57 m × 0,5 m	0.8 m	1.59 m		ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm
41637	4	3.1 m	0,76 m × 0,53 m	1.06 m	1.87 m		ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm

Ordernummer	Antal steg inkl. plattform	Arbetshöjd	Basyta	Plattformshöjd	Steglängd	Steglås	Transportdimensioner
41638	5	3.35 m	0,96 m × 0,56 m	1.33 m	2.15 m	Missing translation	ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm
41639	6	3.6 m	1,15 m × 0,59 m	1.59 m	2.43 m	Missing translation	ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm
41640	7	3.85 m	1,34 m × 0,62 m	1.85 m	2.71 m	Missing translation	ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm
41641	8	4.15 m	1,53 m × 0,65 m	2.12 m	2.99 m	Missing translation	ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm
41642	10	4.65 m	1,91 m × 0,71 m	2.64 m	3.55 m	Missing translation	ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm

Ordernummer	Undre, yttre bredd	Vikt
41636	0.5 m	8.3 kg
41637	0.53 m	9.8 kg
41638	0.56 m	10.5 kg
41639	0.59 m	11.5 kg
41640	0.62 m	12.3 kg
41641	0.65 m	12.8 kg
41642	0.71 m	16.1 kg