Stella LH

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.



till produkten

Produktbeskrivning

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hyllupphängningsstegarna är försedda med två upphängningskrokar för styrskenan, samt extra krokar för lodrät uppställning mot hyllan.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
Garanti: Missing translation
Material: Aluminium
Stegdjup: 30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 270 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad
Tillämpad standard: EN 131 professional



Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Arbetshöjd	Vertikal inhängningshöjd	max. vertikal inhängningshöjd	min. vertikal inhängningshöjd
1041511	6	2.8 m	=1,33m-=1,86 m	1.86 m	1.33 m
1041512	8	3.35 m	=1,87m-=2,41 m	2.41 m	1.87 m
1041513	10	3.9 m	=2,42m-=2,95 m	2.95 m	2.42 m
1041514	12	4.4 m	=2,96m-=3,49 m	3.49 m	2.96 m
1041515	14	4.95 m	=3,5m-=4,03 m	4.03 m	3.5 m