EFA L

Kimyasal veya elektriksel ortamlarda hızlı kullanım için emniyetli dayama merdiven.



ürüne



Ürün Açıklaması

- Kimyasal veya elektriksel ortamlarda hızlı kullanım için emniyetli dayama merdiven.
- Taşıyıcı profiller ve basamaklar çok yüksek kimyasal dayanım için cam elyaf takviyeli plastikten üretilmiştir.
- DIN EN 61478 veya VDE 0682 Kısım 6.5 Kategori 1/30 KV uyarınca yalıtkan malzemeden yapılmış merdivenlerle ilgili yüksek gerilim testinin gerekliliklerini karşılar.
- Gerilim altındaki (1.000 V AC, 1.500 V DC) çalışmalar için uygundur.
- Taşıyıcı profiller ve basamaklar (30 mm x 30 mm), çok yüksek kimyasal dayanım için cam elyaf takviyeli plastikten üretilmiştir.
- DIN EN ISO 4892-2'e uygun olarak eskimeye karşı dayanıklı.
- Dış genişlik: 420 mm – devrilmeye karşı son derece dayanıklıdır.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm
Basamak/kademe türü: baklavalı
Garanti: 10 yıl
Malzeme: GFK
Standartlar: EN 131 professional
Yük: max. 150 kg

İpuçları ve özel özellikler

Sipariş No. 41255, DIN EN 131-1'e uygun olarak, enlemesine traversli.
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Çalışma yüksekliği
41251	5.6 kg	6		1.92 m	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	2.8 m
41253	8.6 kg	10		2.993 m	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	58 mm	3.85 m
41255	12.4 kg	14	0.9 m	4.16 m	4.164 mm × 430 mm × 70 mm	73 mm	4.95 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr
etkili 28.3.2024