



ZARGES

Comfortstep LH

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması


- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Asılabilir raf merdivenleri, kılavuz ray için iki asma kancası ile birlikte raflara düşey olarak monte etmek için ek kancalar içerir.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: vidalı
Basamak/kademe türü: takviyeli basamak ön kenarı
Garanti: 10 yıl
Kaplama: eloksallı
Malzeme: Alüminyum
Standartlar: EN 131 professional
Yük: max. 150 kg



ürüne



İpuçları ve özel özellikler

Lütfen sipariş sırasında zemin ile boru rayın üst kenarı arasındaki ölçüyü belirtin!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Düşey asma yüksekliği	Maksimum düşey asma yüksekliği	Minimum düşey asma yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği
41402	4.5 kg	6	=1,45m-1,69 m	1.69 m	1.45 m	1.660 mm x 380 mm x 100 mm	2.75 m
41403	5.2 kg	7	=1,7m-1,94 m	1.94 m	1.7 m	1.900 mm x 380 mm x 100 mm	3 m
41404	5.9 kg	8	=1,95m-2,19 m	2.19 m	1.95 m	2.140 mm x 380 mm x 100 mm	3.25 m
41405	6.6 kg	9	=2,2m-2,44 m	2.44 m	2.2 m	2.380 mm x 380 mm x 140 mm	3.5 m
41406	7.3 kg	10	=2,45m-2,69 m	2.69 m	2.45 m	2.300 mm x 380 mm x 150 mm	3.75 m