

Comfortstep Trec LH

Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.
- Hem hareketli merdiven başı, hem de alttaki yaylı frenli tekerlekler raf merdivenini yüklenme durumunda kilitler.
- Merdiven, kullanılmıyorken yerden tasarruf edecek şekilde rafın üzerine konabilir.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: vidalı
Basamak/kademe türü: takviyeli basamak ön kenarı
Garanti: 10 yıl
Kaplama: eloksallı
Malzeme: Alüminyum
Standartlar: EN 131 professional
Yük: max. 150 kg



İpuçları ve özel özellikler

Lütfen sipariş sırasında zemin ile boru rayın üst kenarı arasındaki ölçüyü belirtin!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Düşey asma yüksekliği	Maksimum düşey asma yüksekliği	Minimum düşey asma yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği
41412	4.5 kg	6	=1,84m-2,08 m	2.08 m	1.84 m	1.680 mm x 380 mm x 100 mm	2.75 m
41413	5.2 kg	7	=2,09m-2,33 m	2.33 m	2.09 m	1.920 mm x 380 mm x 100 mm	3 m
41414	5.9 kg	8	=2,34m-2,58 m	2.58 m	2.34 m	2.160 mm x 380 mm x 100 mm	3.25 m
41415	6.6 kg	9	=2,59m-2,83 m	2.83 m	2.59 m	2.400 mm x 380 mm x 100 mm	3.5 m
41416	7.6 kg	10	=2,84m-3,08 m	3.08 m	2.84 m	2.640 mm x 380 mm x 100 mm	3.75 m