

Comfortstep B

Kaval kemiğini koruyan çıkma ve inme özelliği ile estetik görünüm, yüksek çalışma konforu ve esnek kullanım olanakları sağlar.

Ürün Açıklaması

- Takviyeli basamak ön kenarlı 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Taşıyıcı profiller aşınmaya dayanıklı şekilde eloksallı kaplıdır.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma.
- Plastik kapaklı basamak ön kenarları.
- Kaymaz plastik pabuçlar.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar ve taşıyıcı profiller.
- Vidalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti: Kayış
Basamak derinliği: 80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: vidalı
Basamak/kademe türü: takviyeli basamak ön kenarı
Kaplama: eloksallı
Malzeme: Alüminyum
Merdiven parçası sayısı: 2
Yük: max. 150 kg
Ürün tipi: Vidalı kademeli A tipi merdiven

İpuçları ve özel özellikler

Basamak tamponu sayesinde maksimum konfor.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ana yüzey	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	alt, dış genişlik	düşey merdiven yüksekliği	Çalışma yüksekliği
41432	0,74 m × 0,44 m	4.4 kg	3	2 × 3	0.84 m	840 mm × 445 mm × 174 mm	0.44 m	0.75 m	2.25 m
41433	0,95 m × 0,47 m	5.8 kg	4	2 × 4	1.11 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	0.47 m	1 m	2.5 m
41434	1,15 m × 0,5 m	7.3 kg	5	2 × 5	1.38 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm	0.5 m	1.25 m	2.75 m
41435	1,35 m × 0,53 m	8.8 kg	6	2 × 6	1.65 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm	0.53 m	1.5 m	3 m
41436	1,55 m × 0,56 m	10.3 kg	7	2 × 7	1.92 m	1.920 mm × 560 mm ×	0.56 m	1.75 m	3.25 m

Sipariş numarası	Ana yüzey	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	alt, dış genişlik	düşey merdiven yüksekliği	Çalışma yüksekliği
	m					174 mm			
41437	1,75 m × 0,59 m	12.2 kg	8	2 × 8	2.18 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm	0.59 m	2 m	3.5 m
41438	2,16 m × 0,65 m	15.8 kg	10	2 × 10	2.72 m	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	0.65 m	2.5 m	4 m
41430	2,36 m × 0,68 m	17.6 kg	11	2 × 11	2.99 m	3.000 mm × 680 mm × 174 mm	0.68 m	2.75 m	4.25 m
41439	2,31 m × 0,66 m	20.3 kg	12	2 × 12	3.25 m	2.876 mm × 657 mm × 174 mm	0.69 m	2.99 m	4.49 m