



Coni B

Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.

Ürün Açıklaması

- Kaymaz, baklavalı basma yüzeylerine sahip stabil hafif metal basamaklar (30 x 30 mm).
- Sağlam, stabil vidalı çelik menteşe.
- Basamağa bükülmeyecek şekilde sabitlenmiş iki adet çok sağlam perlon kayış sayesinde açılmaya karşı koruma.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- En alt basamağın desteklenmesi ile ek stabilizasyon.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti: Kayış
Basamak derinliği: 30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış
Basamak/kademe türü: baklavalı
Kaplama: doğal
Malzeme: Alüminyum
Yük: max. 150 kg
Ürün tipi: Flanşlanmış basamaklı A tipi merdiven

İpuçları ve özel özellikler

Maksimum 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için A tipi merdiven.
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ana yüzey	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	alt, dış genişlik	düşey merdiven yüksekliği	Çalışma yüksekliği
40274	0,9 m x 0,47 m	4.4 kg	4	2 x 4	1.22 m	1.220 mm x 470 mm x 140 mm	50 mm	0.47 m	1.2 m	2.5 m
40275	1,07 m x 0,5 m	5.8 kg	5	2 x 5	1.58 m	1.500 mm x 505 mm x 140 mm	58 mm	0.5 m	1.46 m	2.75 m
40311	1,25 m x 0,53 m	6.8 kg	6	2 x 6	1.78 m	1.810 mm x 533 mm x 155 mm	58 mm	0.53 m	1.73 m	3 m
40277	1,41 m x 0,57 m	7.3 kg	7	2 x 7	2.06 m	2.080 mm x 570 mm x 155 mm	58 mm	0.57 m	1.99 m	3.25 m
40312	1,36 m x 0,59 m	9 kg	8	2 x 8	2.34 m	2.363 mm x 593 mm x 155 mm	58 mm	0.59 m	2.3 m	3.55 m
40313	1,65 m	11.1 kg	10	2 x 10	2.9 m	2.922 mm x	58 mm	0.65 m	2.83 m	4.05 m



Sipariş numarası	Ana yüzey	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	alt, dış genişlik	düşey merdiven yüksekliği	Çalışma yüksekliği
	× 0,65 m					653 mm × 155 mm				
40314	1,94 m × 0,71 m	13.3 kg	12	2 × 12	3.46 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm	58 mm	0.71 m	3.37 m	4.6 m
40315	2,23 m × 0,77 m	17.2 kg	14	2 × 14	4.02 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm	62 mm	0.77 m	3.91 m	5.1 m
40316	2,52 m × 0,83 m	21.2 kg	16	2 × 16	4.58 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm	68 mm	0.83 m	4.45 m	5.65 m
40320	2,83 m × 0,89 m	25.6 kg	18	2 × 18	5.14 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm	73 mm	0.89 m	5 m	6.15 m
40317	3,12 m × 0,95 m	29.8 kg	20	2 × 20	5.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm	73 mm	0.95 m	5.54 m	6.7 m