EFAmix B

Son derece düşük ağırlıkla, elektriksel ve kimyasal ortamlarda kullanım için optimum çözüm.



Ürün Açıklaması

- Son derece düşük ağırlıkla, elektriksel ve kimyasal ortamlarda kullanım için optimum çözüm.
- Cam elyaf takviyeli plastikten üretilmiş yalıtkan taşıyıcı profiller sayesinde, elektrik sistemlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yüksek koruma sağlar.
- DIN EN 61478 veya VDE 0682 Kısım 6.5 Kategori 1/30 KV uyarınca yalıtkan malzemeden yapılmış merdivenlerle ilgili yüksek gerilim testinin gerekliliklerini karşılar.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz hafif metalden üretilmiş geniş basamaklarda güvenli şekilde ayakta durma olanağı.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Sağlam çelik menteşe.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profil üzerine sıkı oturmayı sağlamak için değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti: Kayış
Basamak derinliği: 60 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış
Basamak/kademe türü: baklavalı
Garanti: 10 yıl
Malzeme: Alüminyum / plastik
Standartlar: EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği: 58 mm
Yük: max. 150 kg

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ana yüzey	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Merdiven uzunluğu	Taşıma ölçüleri	alt, dış genişlik
41165	0,96 m × 0,48 m	7.8 kg	4	2 × 4	1.34 m	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	0.47 m
41166	1,13 m × 0,51 m	9.6 kg	5	2 × 5	1.62 m	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	0.5 m
41167	1,31 m × 0,54 m	11.4 kg	6	2 × 6	1.9 m	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	0.53 m
41168	1,81 m × 0,6 m	14.8 kg	8	2 × 8	2.46 m	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	0.59 m
41169	2,17 m × 0,66 m	18.8 kg	10	2 × 10	3.02 m	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	0.65 m
41170	2,55 m × 0,72 m	22.5 kg	12	2 × 12	3.58 m	3.584 mm × 720 mm × 162 mm	0.71 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr
etkili 28.3.2024

Sipariş numarası	düşey merdiven yüksekliği	Çalışma yüksekliği
41165	1.29 m	2.6 m
41166	1.55 m	2.85 m
41167	1.82 m	3.1 m
41168	2.33 m	3.65 m
41169	2.86 m	4.15 m
41170	3.38 m	4.7 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr