Skymaster X

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.

ürüne

Ürün Açıklaması

- Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.
- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, dikişli sabitleme kulağı ile.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış
Basamak/kademe türü: baklavalı
Garanti: 10 yıl
Kaplama: doğal
Malzeme: Alüminyum
Sabit bağlantı: Missing translation
Standartlar: EN 131 professional
Yük: max. 150 kg

İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri
41536	13.8 kg	6	3 × 6	0.8 m	4.1 m	1.9 m	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
41537	15 kg	7	3 × 7	0.9 m	5 m	2.2 m	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
41538	17.5 kg	8	3 × 8	1 m	5.8 m	2.45 m	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
41539	20 kg	9	3 × 9	1.1 m	6.7 m	2.7 m	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
41540	23.3 kg	10	3 × 10	1.1 m	6.9 m	3 m	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
41542	28.8 kg	12	3 × 12	1.2 m	8.6 m	3.55 m	3.590 mm × 500 mm × 230 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr
etkili 20.4.2024

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri
41544	36.4 kg	14	3 × 14	1.2 m	9.7 m	4.15 m	4.140 mm × 500 mm × 230 mm

Sipariş numarası	Taşıyıcı profil yüksekliği	Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak
41536	68 mm	3 m	5 m
41537	68 mm	3.6 m	5.8 m
41538	73 mm	4.1 m	6.65 m
41539	85 mm	4.7 m	7.45 m
41540	85 mm	4.95 m	7.7 m
41542	98 mm	6.1 m	9.35 m
41544	98 mm	6.95 m	10.4 m