



# Skymaster X

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.

## Ürün Açıklaması

- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, dikişli sabitleme kulağı ile.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



## Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 30 mm  
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm  
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış  
Basamak/kademe türü: baklavalı  
Kaplama: doğal  
Malzeme: Alüminyum  
Yük: max. 150 kg  
Ürün tipi: Flanşlanmış çok amaçlı merdiven, 3 parça

## İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak
41536	13.8 kg	6	3 x 6	0.8 m	4.1 m	1.9 m	1.880 mm x 500 mm x 180 mm	68 mm	3 m	5 m
41537	15 kg	7	3 x 7	0.9 m	5 m	2.2 m	2.160 mm x 500 mm x 180 mm	68 mm	3.6 m	5.8 m



Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak
41538	17.5 kg	8	3 × 8	1 m	5.8 m	2.45 m	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	73 mm	4.1 m	6.65 m
41539	20 kg	9	3 × 9	1.1 m	6.7 m	2.7 m	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	85 mm	4.7 m	7.45 m
41540	23.3 kg	10	3 × 10	1.1 m	6.9 m	3 m	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	85 mm	4.95 m	7.7 m
41542	28.8 kg	12	3 × 12	1.2 m	8.6 m	3.55 m	3.590 mm × 500 mm × 230 mm	98 mm	6.1 m	9.35 m
41544	36.4 kg	14	3 × 14	1.2 m	9.7 m	4.15 m	4.140 mm × 500 mm × 230 mm	98 mm	6.95 m	10.4 m