



ZARGES

# Skymaster DX

Temel donanım ve optimum fiyat/performans oranı ile yüksek işlevsellik ve esneklik.

## Ürün Açıklaması

- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, dikişli sabitleme kulağı ile.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.



## Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 38 mm  
Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm  
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış  
Basamak/kademe türü: baklavalı  
Kaplama: doğal  
Malzeme: Alüminyum  
Yük: max. 150 kg  
Ürün tipi: Flanşlanmış çok amaçlı merdiven, 3 parça

## İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak
44837	13.8 kg	7	3 x 7	0.8 m	4.4 m	2.14 m	2.130 mm x 500 mm x 170 mm	58 mm	3.25 m	5.2 m
44838	16.3 kg	8	3 x 8	0.9 m	5.25 m	2.42 m	2.410 mm x 500 mm x 170 mm	68 mm	3.85 m	6 m
44839	18 kg	9	3 x 9	1 m	6.1 m	2.7 m	2.690 mm x	73 mm	4.4 m	6.85 m



Sipariş numarası	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak
44840	20.5 kg	10	3 × 10	1.1 m	6.65 m	2.98 m	500 mm × 190 mm 2.970 mm × 500 mm × 190 mm	73 mm	4.65 m	7.35 m
44841	22.3 kg	11	3 × 11	1.1 m	7.2 m	3.26 m	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	85 mm	5.25 m	7.9 m
44842	25.9 kg	12	3 × 12	1.2 m	8.3 m	3.54 m	3.550 mm × 500 mm × 220 mm	85 mm	5.8 m	9 m
44844	31.5 kg	14	3 × 14	1.2 m	9.45 m	4.1 m	4.110 mm × 500 mm × 220 mm	98 mm	6.654 m	10.05 m