

Combimaster Plus X

Tek üründe iki merdiven: Güvenli şekilde ayakta durmak için A tipi merdiven ve sürgülü merdivenden oluşan kombinasyon.

Ürün Açıklaması

- Tek üründe iki merdiven: Güvenli şekilde ayakta durmak için A tipi merdiven ve sürgülü merdivenden oluşan kombinasyon.
- 2 parçalı sürgülü merdiven veya çift taraflı tırmanılabilir merdiven olarak kullanılabilir.
- Çok sağlam perlon kayışlar sayesinde açılmaya karşı koruma, dikişli sabitleme kulağı ile.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



Ürün Özellikleri

Basamak derinliği: 30 mm
 Basamak/kademe mesafesi dikey: 265 mm
 Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı: flanşlanmış
 Basamak/kademe türü: baklavalı
 Garanti: 10 yıl
 Kaplama: doğal
 Malzeme: Alüminyum
 Standartlar: EN 131 professional
 Yük: max. 150 kg

İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	A tipi merdiven olarak düşey yükseklik	Ağırlık	Basamak sayısı	Basamak sayısı	Enlemesine travers genişliği	Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş
42566	1.75 m	7.9 kg	6	2 x 6	0.8 m	2.98 m	1.86 m
42568	2.27 m	10.1 kg	8	2 x 8	0.8 m	4.1 m	2.42 m
42570	2.8 m	12.2 kg	10	2 x 10	0.9 m	4.94 m	2.98 m
42572	3.33 m	15.3 kg	12	2 x 12	1 m	6.06 m	3.54 m
42574	3.86 m	18.1 kg	14	2 x 14	1.1 m	7.19 m	4.1 m
42576	4.39 m	22 kg	16	2 x 16	1.2 m	8.31 m	4.67 m

Sipariş numarası	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Çalışma yüksekliği
42566	1.860 mm x 420 mm x 125 mm	58 mm	3.8 m
42568	2.420 mm x 420 mm x 125 mm	58 mm	4.9 m



ZARGES

Sipariş numarası	Taşıma ölçüleri	Taşıyıcı profil yüksekliği	Çalışma yüksekliği
42570	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	58 mm	5.7 m
42572	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	73 mm	6.8 m
42574	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	85 mm	7.9 m
42576	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	98 mm	9 m