



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

Ürün Açıklaması

- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur, yani platformun uzunluğuna göre 202 kg ile maks. 286 kg arasındadır.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS münferit parçalarının eklenmesiyle, güvenli yapı, dayamalı standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Platform boyutları: 0,6m × 1,8m
Platform genişliği: 0.6 m
Platform uzunluğu: 1.8 m
Tekerlek çapı: 200 mm
adjustable-castor-td: Evet
diameter-rung-td-met: 50 mm
diameter-stile-td-met: 50 mm
scaffold-class-2-td: Missing translation
type-claw-td: Missing translation
width-scaffolding-td-met: 0.75 m
İskele uzunluğu: 1.8 m

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Platform yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği	İskele yüksekliği
52225	95.2 kg	1.4 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	3.4 m	2.65 m
52235	117.8 kg	2.5 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	4.5 m	3.75 m
52245	145.4 kg	3.35 m	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	5.35 m	4.6 m
52255	158.6	4.45 m	2.100 mm × 900 mm × 700	6.45 m	5.7 m



Sipariş numarası	Ağırlık	Platform yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği	İskele yüksekliği
	kg		mm		
52265	186.2 kg	5.3 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	7.3 m	6.55 m
52275	199.4 kg	6.4 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm	8.4 m	7.65 m
52285	234.6 kg	7.25 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	9.25 m	8.5 m
52295	247.8 kg	8.4 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	10.4 m	9.65 m
52305	275.4 kg	9.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	11.2 m	10.45 m
52315	288.6 kg	10.35 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	12.35 m	11.6 m
52325	316.2 kg	11.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	13.2 m	12.45 m