



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

Ürün Açıklaması

- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS münferit parçalarının eklenmesiyle, güvenli yapı, dayamalı standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Platform boyutları: 1,2m × 1,8m
Platform genişliği: 1.2 m
Platform uzunluğu: 1.8 m

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Platform yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği	İskele yüksekliği
52425	94.5 kg	1.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	3.4 m	2.65 m
52435	120.7 kg	2.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	4.5 m	3.75 m
52445	190.5 kg	3.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	5.35 m	4.6 m
52455	197.1 kg	4.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	6.45 m	5.7 m
52465	242.5 kg	5.3 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	7.3 m	6.55 m
52475	248.5 kg	6.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	8.4 m	7.65 m
52485	293.9 kg	7.25 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	9.25 m	8.5 m



Sipariş numarası	Ağırlık	Platform yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Çalışma yüksekliği	İskele yüksekliği
52495	300.5 kg	8.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	10.4 m	9.65 m
52505	345.9 kg	9.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	11.2 m	10.45 m
52515	352.5 kg	10.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	12.35 m	11.6 m
52525	397.9 kg	11.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	13.2 m	12.45 m