



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

## Ürün Açıklaması

- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- İskele grubu 3 (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



## İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS münferit parçalarının eklenmesiyle, güvenli yapı, dayamalı standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

## Ürün Özellikleri

Basamak çapı: 50 mm  
Platform boyutları: 1,2m x 2,5m  
Platform genişliği: 1.2 m  
Platform uzunluğu: 2.5 m  
Taşıyıcı profil çapı: 50 mm  
Tekerlek çapı: 200 mm  
Tekerlekler mil takılabilir: Evet  
Tırnak türü: otomatik  
İskele genişliği: 1.35 m  
İskele sınıfı: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
İskele uzunluğu: 2.5 m

## Ürün çeşitleri

| Sipariş numarası | Ağırlık  | Platform yüksekliği | Taşıma ölçüleri              | Çalışma yüksekliği | İskele yüksekliği |
|------------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 52426            | 124 kg   | 1.4 m               | 2.800 mm x 1.500 mm x 400 mm | 3.4 m              | 2.65 m            |
| 52436            | 161.8 kg | 2.5 m               | 2.800 mm x 1.500 mm x 500 mm | 4.5 m              | 3.75 m            |
| 52446            | 218.4 kg | 3.35 m              | 2.800 mm x 1.500 mm x 600 mm | 5.35 m             | 4.6 m             |
| 52456            | 236.2 kg | 4.45 m              | 2.800 mm x 1.500 mm x 700 mm | 6.45 m             | 5.7 m             |



| Sipariş numarası | Ağırlık  | Platform yüksekliği | Taşıma ölçüleri                | Çalışma yüksekliği | İskele yüksekliği |
|------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 52466            | 292.8 kg | 5.3 m               | 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm   | 7.3 m              | 6.55 m            |
| 52476            | 319 kg   | 6.4 m               | 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm   | 8.4 m              | 7.65 m            |
| 52486            | 375.6 kg | 7.25 m              | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | 9.25 m             | 8.5 m             |
| 52496            | 393.4 kg | 8.4 m               | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | 10.4 m             | 9.65 m            |
| 52506            | 450 kg   | 9.2 m               | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm | 11.2 m             | 10.45 m           |
| 52516            | 467.8 kg | 10.35 m             | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | 12.35 m            | 11.6 m            |
| 52526            | 524.4 kg | 11.2 m              | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm | 13.2 m             | 12.45 m           |