

CompactMaster S-PLUS 2T

Katlanır iskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde artık güvenli ve hızlı bir şekilde kurulmaktadır.

Ürün Açıklaması

- İskele genişliği: 0,85 m veya 1,45 m (menteşe dahil alt parça); iskele uzunluğu: 1,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- Hızlı kurulum ve sökme işlemleri için katlanır ana modül.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 150 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42759), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



Ürün Özellikleri

Basamak çapı: 50 mm
 Garanti: 10 yıl
 Kapılardan geçer: Yok hayır
 Platform boyutları: 1,2m × 1,8m
 Platform genişliği: 1.2 m
 Platform uzunluğu: 1.8 m
 Taşıyıcı profil çapı: 50 mm
 Tırnak türü: otomatik
 İskele genişliği: 1.45 m
 İskele sınıfı: 3 (= 200 kg/m²)
 İskele uzunluğu: 1.8 m

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Platform yüksekliği	Taşıma ölçüleri	Tekerlek çapı	Tekerlekler mil takılabilir	Çalışma yüksekliği	İskele yüksekliği
53400	52.8 kg	0.95 m	0 mm × 0 mm × 0 mm	125 mm	Yok hayır	2.95 m	1.65 m
53199	108.1 kg	1.75 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	3.75 m	3 m
53221	161.4 kg	2.6 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	4.6 m	3.85 m
53231	189.4 kg	3.7 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	5.7 m	4.95 m
53241	225 kg	4.55 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	6.55 m	5.8 m
53251	250.7 kg	5.65 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	7.65 m	6.9 m
53261	284 kg	6.5 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	8.5 m	7.75 m
53271	312 kg	7.6 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	9.6 m	8.9 m
53281	345.3 kg	8.4 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	10.45 m	9.7 m
53291	373.3 kg	9.6 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	11.6 m	10.85 m
53201	406.6 kg	10.4 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	12.4 m	11.7 m
53211	434.6 kg	11.55 m	0 mm0 mm0 mm	150 mm	Evet	13.55 m	12.8 m

[illegible]