

Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, doğal alüminyum

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketliyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

Ürün Özellikleri

Garanti: 10 yıl
Malzeme: Alüminyum, doğal

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	Tırmanma yüksekliği
58607	11.8 m	10.7 m
58618	12.9 m	11.8 m
58626	13.7 m	12.6 m
58638	14.9 m	13.8 m
58649	16 m	14.9 m
58657	16.8 m	15.7 m
58668	17.9 m	16.8 m
58680	19.1 m	18 m
58691	20.2 m	19.1 m



ürüne



İpuçları ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir. Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braket, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi kullanın.