Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .



ürüne

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

Ürün Özellikleri

Garanti: 10 yıl
Malzeme: Paslanmaz çelik

İpuçları ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir.
Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi kullanın.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	Tırmanma yüksekliği
58807	11.8 m	10.7 m
58818	12.9 m	11.8 m
58826	13.7 m	12.6 m
58838	14.9 m	13.8 m
58849	16 m	14.9 m
58857	16.8 m	15.7 m
58868	17.9 m	16.8 m
58880	19.1 m	18 m
58891	20.2 m	19.1 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr
etkili 28.3.2024