Y kutu ve SanPack

Askeri uygulamalar için taşıma ve depolama kutuları.



Ürün Açıklaması

- Kaplama bağlantı yeri kesintisiz şekilde kaynaklanmıştır.
- Sağlam 1,5 mm kalınlığında sac
- Stabil zemin, kenar ve kapak profili.
- Kapak çepeçevre contayla birlikte menteşelidir.
- Kapakta ve zeminde stabil döküm istifleme köşeleri.
- İç ve dıştaki sabitleme delikleriyle birlikte zeminde istifleme ayakları.
- Zeminde içte yer alan silikon conta sayesinde katlanır tutamak alt kenarına kadar su geçirmez.
- Ani açılma emniyetli katlanır mandallarla donatılmıştır.
- Ergonomik ve uzun ömürlü Comfort mandallar, en az 20.000 çalışma çevrimi.
- B 40.1 Y, B 40.2 Y ve B 40Y'de kapak çıkartılabilir.
- DIN EN 60 529'a göre koruma sınıfı IP 54: 1992

İpuçları ve özel özellikler

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.
Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Ağırlık	Dış ölçü U x G x Y	Hacim	Model	Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	İç ölçü U x G x Y
45051	4.2 kg	420 mm × 305 mm × 270 mm	22 l	B5.2 Y	25 kg	380 mm × 265 mm × 220 mm
45050	6.4 kg	615 mm × 420 mm × 270 mm	47 l	B5 Y	32 kg	570 mm × 380 mm × 220 mm
45052	7.6 kg	615 mm × 420 mm × 516 mm	100 l	B10 Y	46 kg	570 mm × 380 mm × 466 mm
45055	11.4 kg	835 mm × 615 mm × 270 mm	99 l	B20.2 Y	46 kg	794 mm × 572 mm × 220 mm
45053	13.8 kg	835 mm × 615 mm × 516 mm	211 l	B20 Y	76 kg	794 mm × 572 mm × 466 mm
45054	17 kg	835 mm × 615 mm × 761 mm	325 l	B20.1 Y	107 kg	794 mm × 572 mm × 717 mm
45058	18 kg	1.215 mm × 833 mm × 270 mm	205 l	B40.2 Y	75 kg	1.175 mm × 793 mm × 220 mm
45056	22 kg	1.215 mm × 833 mm × 516 mm	433 l	B40 Y	137 kg	1.175 mm × 793 mm × 465 mm
45057	25.7 kg	1.215 mm × 833 mm × 761 mm	668 l	B40.1 Y	200 kg	1.175 mm × 793 mm × 717 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr