



ZARGES

Platformlu merdiven, ZARGES ERGO-Stop ile hareket ettirilebilir

Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.

Ürün Açıklaması

- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık sağlamak için çelik açık ızgara (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de tm.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Yenilikçi frenleme sistemi sayesinde son derece hızlı şekilde kullanıma hazır hale gelen platformlu merdivenler.
- Şasi, opsiyonel olarak elektriksel olarak iletken modelde.
- ZARGES Ergo Stop - Dört tekerleğin tamamı, merdiven girişindeki pedal yardımıyla konforlu bir şekilde frenlenebilir.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.



İpuçları ve özel özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Garanti: 10 yıl
Platform uzunluğu: 600 mm
Standartlar: EN ISO 14122
Yük: max. 300 kg
load-capacity-step-td: 150 kg

Ürün çeşitleri

Sipariş numarası	Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boşaltma	Düşey yükseklik	Eğim	Şasi genişliği
------------------	-------------------	----------------	----------	-----------------	------	----------------

Hefe Enerji Elektrik
Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.

Tel: +90 312 387 0 386

www.zarges.com

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD.,
MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No:
20/86

info@hefe.com.tr

etkili 19.4.2024



ZARGES

Sipariş numarası	Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boşaltma	Düşey yükseklik	Eğim	Şasi genişliği
40255014	600 mm	5	1698 mm	1070 mm	45 °	1020 mm
40255016	600 mm	7	2128 mm	1500 mm	45 °	1620 mm
40255018	600 mm	9	2558 mm	1930 mm	45 °	1620 mm
40255020	600 mm	11	3017 mm	2360 mm	45 °	1220 mm
40255022	600 mm	12	3447 mm	2790 mm	45 °	1220 mm
40255024	600 mm	14	3877 mm	3220 mm	45 °	1220 mm
40255026	600 mm	16	4307 mm	3650 mm	45 °	1220 mm
40255028	600 mm	18	4737 mm	4080 mm	45 °	1420 mm
40255030	600 mm	20	5167 mm	4510 mm	45 °	1420 mm
40255034	800 mm	5	1698 mm	1070 mm	45 °	1020 mm
40255036	800 mm	7	2128 mm	1500 mm	45 °	1220 mm
40255038	800 mm	9	2558 mm	1930 mm	45 °	1220 mm
40255040	800 mm	11	3017 mm	2360 mm	45 °	1220 mm
40255042	800 mm	12	3447 mm	2790 mm	45 °	1220 mm
40255044	800 mm	14	3877 mm	3220 mm	45 °	1420 mm
40255046	800 mm	16	4307 mm	3650 mm	45 °	1420 mm
40255048	800 mm	18	4737 mm	4080 mm	45 °	1420 mm
40255050	800 mm	20	5167 mm	4510 mm	45 °	1620 mm
40255054	1000 mm	5	1698 mm	1070 mm	45 °	1420 mm
40255056	1000 mm	7	2128 mm	1500 mm	45 °	1420 mm
40255058	1000 mm	9	2558 mm	1930 mm	45 °	1420 mm
40255060	1000 mm	11	3017 mm	2360 mm	45 °	1420 mm
40255062	1000 mm	12	3447 mm	2790 mm	45 °	1420 mm
40255064	1000 mm	14	3877 mm	3220 mm	45 °	1420 mm
40255066	1000 mm	16	4307 mm	3650 mm	45 °	1420 mm
40255068	1000 mm	18	4737 mm	4080 mm	45 °	1420 mm
40255070	1000 mm	20	5167 mm	4510 mm	45 °	1620 mm
40255074	600 mm	5	1453 mm	1250 mm	60 °	1220 mm
40255076	600 mm	7	1707 mm	1750 mm	60 °	1420 mm
40255078	600 mm	9	1996 mm	2250 mm	60 °	1820 mm
40255080	600 mm	11	2285 mm	2750 mm	60 °	1620 mm
40255082	600 mm	13	2607 mm	3250 mm	60 °	1620 mm
40255084	600 mm	15	2896 mm	3750 mm	60 °	1620 mm
40255086	600 mm	17	3185 mm	4250 mm	60 °	1620 mm
40255094	800 mm	5	1453 mm	1250 mm	60 °	1220 mm
40255096	800 mm	7	1707 mm	1750 mm	60 °	1220 mm
40255098	800 mm	9	1996 mm	2250 mm	60 °	1620 mm
40255100	800 mm	11	2285 mm	2750 mm	60 °	1420 mm
40255102	800 mm	12	2607 mm	3250 mm	60 °	1420 mm
40255104	800 mm	15	2896 mm	3750 mm	60 °	1420 mm
40255106	800 mm	17	3185 mm	4250 mm	60 °	1620 mm
40255114	1000 mm	5	1453 mm	1250 mm	60 °	1420 mm
40255116	1000 mm	7	1707 mm	1750 mm	60 °	1420 mm
40255118	1000 mm	9	1820 mm	2250 mm	60 °	1420 mm
40255120	1000 mm	11	2285 mm	2750 mm	60 °	1420 mm
40255122	1000 mm	13	2607 mm	3250 mm	60 °	1420 mm
40255124	1000 mm	14	3009 mm	3750 mm	60 °	1620 mm
40255126	1000 mm	17	3298 mm	4250 mm	60 °	1620 mm