Merdiven - 40055204

Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.



ürüne



Ürün Açıklaması

- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık sağlamak için çelik açık ızgara (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de tm.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanına çıkartılabilir şekilde entegre etmek için asma konsolları, kanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında hızlı bir şekilde çıkartılması amacıyla taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği: 600 mm
Basamak sayısı: 5
Boşaltma: 793 mm
Düşey yükseklik: 1250 mm
Eğim: 60 °
Garanti: 10 yıl
Standartlar: EN ISO 14122
Yük: max. 300 kg
load-capacity-step-td: 150 kg

İpuçları ve özel özellikler

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

görüntü	Sipariş numarası	isim	tip