Merdiven - 40055216

Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.



ürüne



Ürün Açıklaması

- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık sağlamak için çelik açık ızgara (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de tm.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanına çıkartılabilir şekilde entegre etmek için asma konsolları, kanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında hızlı bir şekilde çıkartılması amacıyla taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği: 600 mm
Basamak sayısı: 17
Boşaltma: 2593 mm
Düşey yükseklik: 4250 mm
Eğim: 60 °
Garanti: 10 yıl
Standartlar: EN ISO 14122
Yük: max. 300 kg
load-capacity-step-td: 150 kg

İpuçları ve özel özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.
Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

görüntü	Sipariş numarası	isim	tip

Hefe Enerji Elektrik Elektronik Bilisim Tic.LTD.Sti.
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
www.zarges.com
info@hefe.com.tr